


## SHINGLAS, серия РАНЧО

СТО 72746455-3.5.1-2013

### Описание продукции:

Черепица SHINGLAS серии РАНЧО – это штучный битумосодержащий кровельный двухслойный материал. SHINGLAS серии РАНЧО изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолокнистой основы битумным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий и склейкой двух листов разной формы. Гарантийный срок службы – 20 лет.



### Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли хаотичный. Пленку при монтаже снимать не нужно.

Серия РАНЧО представлена в 3 цветовых решениях:



Коричневый



Красный



Серый

Для каждого цвета черепицы РАНЧО есть подходящий цвет коньково-карнизной черепицы. Расход упаковки коньково-карнизной черепицы (3 м2): на карниз 12 пм, на конек/ребро 7,2 пм.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м <sup>2</sup>	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	Битумное	-
Количество слоёв черепицы	-	2	-
Потеря посыпки, не более	г/образец	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°С не более	мм	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя, не ниже	Н	100	ГОСТ 31898-1-2011

### Геометрические размеры:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Ширина, ± 5,0	мм	1000	СТО 72746455-3.5.1-2013 п. 8.3.
Высота, ± 3,0	мм	335	
Толщина, ± 0,2	мм	2,7*	
Коэффициент перехлёста		3	

\* толщина одного слоя черепицы

### Производство работ:

Согласно «Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы SHINGLAS» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS».

### Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

### Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. измерения	SHINGLAS РАНЧО	КОНЬКИ-КАРНИЗЫ
Упаковка	м <sup>2</sup>	2	3
Количество гонтов в упаковке	шт.	14	12
Ориентировочная масса упаковки	Кг	25	15
Вес поддона	Кг	1050	1045
Количество кв. метров кровли на поддоне	м <sup>2</sup>	84	204